

数显倾角仪资料参数

主要特点:

- 1、精密的铝合金测量面结构
- 2、测量数值响应速度快
- 3、超大液晶显示屏幕（60mm*30mm）
- 4、特殊角 0、45、90 度声音提示功能（选配）
- 5、电池用量、低电压提示功能
- 6、测量数值保持功能
- 7、5 分钟不使用自动关屏幕
- 8、4 个方向 360 度完全测量
- 9、倒置测量时液晶显示的角度读数会自动翻转朝上
- 10、水平绝对零位校准（相对测量和绝对测量）
- 11、斜率换算功能
- 12、多用测量工具，量角器、倾角仪和水平尺三合一
- 13、底部带有磁性（带磁/不带磁选配）



按键功能:

- 1、ON/OFF: 开/关按键
- 2、ABS: 清零，相对测量和绝对测量的转换
- 3、HOLD: 测量值保持功能
- 4、SLOPE: 斜率功能

产品参数:

- 1、量程: 4×90°
- 2、分辨率: 0.05°
- 3、精度: 0°、45°、90°≤0.05°, 其余≤0.15°
- 4、工作电流: <100uA
- 5、工作温度: -5℃--+50℃
- 6、工作湿度: ≤85%RH
- 7、电源: 2 X AAA 碱性电池（使用时间长达 2 万小时）



包装参数:

- 1、包装类型: 防震高档彩盒包装
- 2、产品尺寸: 150×50×33 mm
- 3、产品净重: 350 克

应用领域:

- 1、铁道系统: 列车制造、控制自动化提高、检测铁轨水平度等
- 2、工业自动化: 冶金、化工、石油勘探、轻工、煤炭、仪表等
- 3、汽车行业: 四轮定位、路面控制、工程车辆调平等
- 4、机械行业: 机械工作台、车床及切削工作台的水平情况和位置
- 5、建筑施工: 建筑工程设备的俯仰角、滚动角和倾斜角、路政桥梁坡度检测等
- 6、电子通信行业: 雷达天线角度对准、卫星天线、电视接收器的仰角测量
- 7、其他: 生物、医学、机器人等需要测量角度与控制角度的领域

宁波市江东蓝煜机电设备有限公司

联系电话: 0574-27897548 15558226566

传真号码: 0574-56664790

网址: www.zjjr17.com

邮箱: lanyusales@126.com

地址: 宁波市江东区王隘路